



# ***UW LOCATIE. UW VERLICHTING***

De HiLight-serie lichtmasten

*Sustainable Productivity*

***Atlas Copco***

# Voor elke behoefte één lichtmast

De HiLight-serie lichtmasten is ontworpen om de breedst mogelijke keuze te kunnen bieden bij het vinden van een lichtmast die voor uw toepassing geschikt is. Wij bieden meerdere takken van industrie een flexibele en dynamische set verlichtingsopties, die alle aspecten van efficiëntie en veiligheid bevatten. U kunt daarbij verzekerd zijn van de robuuste kwaliteit en de compacte afmetingen, waar Atlas Copco wereldwijd om bekend staat.

Wij hebben met recht ons innovatiestempel op LED-technologie gezet. De lenzen in onze LED-lichtmasten hebben een zeer bijzonder optisch design, dat specifiek gericht is op toepassingen in bouw en mijnbouw.

Dit innovatieve, volledig draaibare LED-lensontwerp houdt in dat we de verlichtingsbedekking maximaliseren en de "verlichtingsverspilling" reduceren. Eén enkele HiLight-mast kan een oppervlak van max. 5.000 m<sup>2</sup> verlichten met gemiddeld 20 lux (helderheid). Wat garandeert dat uw locatie helderder, veiliger en productiever wordt.

## ***Duisternis zou u niet moeten tegenhouden!***

Onze HiLight-serie is niet alleen voor bouwplaatsen. Profiteer volop van de dag met onze flexibele verlichtingsopties.

*Sustainable Productivity*

**Atlas Copco**



# HiLight H5+

De HiLight H5+ is buitengewoon efficiënt, heeft een uitzonderlijk laag brandstofverbruik en biedt een optimale helderheid. Met 4 LED-lampen die elk 350 W licht produceren, kan de HiLight H5+ een oppervlak van 5.000 m<sup>2</sup> verlichten.

Dit model is eenvoudig te vervoeren, want dankzij de compacte afmetingen is er op een standaardvrachtwagen van 13 meter plaats voor 10 eenheden.

**LED-verlichting**



**red dot design award**  
winner 2017



**BRANDSTOF-  
VERBRUIK**

 **0,5** l/u

**VERLICHTINGSBEDEKKING M2  
(GEMIDDELD 20 LUX)**

 **5.000**

**EXTRA VEILIGHEIDS-  
VOORZIENINGEN**

Hydraulische  
verticale  
mast



**DUURZAAMHEID LAMP /  
VERWACHTE LEVENSDUUR**

**LED**  
**30.000**  
uur 

**GEbruikSTIJd PER TANK  
(uur)**

**220** 

**SERVICE-INTERVAL  
(uur)**

**500** 

**TRANSPORTEFFICIËNTIE**

**10 eenh.**  
  
Vrachtwagen  
van 13 m

(\*) Verkrijgbaar in 50 Hz. Aanhanger voldoet aan EU-regelgeving.

[www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)

# *Uw leidende verlichting*

De HiLight B5+ is de beste keuze als het over transportefficiëntie gaat. De kleine voetafdruk zorgt voor eenvoudige installatie en maximale veiligheid op locatie.

*Atlas Copco*



## HiLight B5+

De HiLight B5+ is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, inclusief muziek- en sportevenementen, woningbouw, wegwerkzaamheden, tijdelijke openbare verlichting en de olie- en gasindustrie.



**LED-  
verlich-  
ting**

## HiLight H4

De HiLight H4 is de betrouwbare metaalhalogenen oplossing met een robuuste kap van gegalvaniseerd staal die roest en corrosie voorkomt. De robuustheid van dit product maakt het uiterst geschikt voor veeleisende omgevingen, zoals steengroeven.



**DUURZAAMHEID LAMP /  
VERWACHT LEVENSDUUR**

**LED**  
**30.000**  
uur

**BRANDSTOFVERBRUIK**

**0,5** l/u

**EXTRA VEILIGHEIDS-  
VOORZIENINGEN**

Hydraulische  
verticale  
mast



**BRANDSTOFVERBRUIK**

**1,7** l/u

**DUURZAAMHEID LAMP /  
VERWACHT LEVENSDUUR**

**Metaal-  
halogeen**  
**6.000**  
uur

**VERLICHTINGSBEDEKKING M2  
(gemiddeld 20 lux)**

**5.000**

**TRANSPORTEFFICIËNTIE**

**22 eenh.**  
Vrachtwagen  
van 13 m

**TRANSPORTEFFICIËNTIE**

**8 eenh.**  
Vrachtwagen  
van 13 m

**VERLICHTINGSBEDEKKING M2  
(gemiddeld 20 lux)**

**4.000**

(\*) Beide verkrijgbaar in 50 Hz. HiLight H4: Aanhangervoldoet aan EU-regelgeving.

[www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)

# ***En er was LED-licht***

De modellen HiLight V4 en V5+ hebben de legendarische HardHat®-kap en met hun efficiëntie profiteren onze gebruikers en partners in de verhuurbranche volop van hun voortreffelijke kwaliteiten.

***Atlas Copco***



## HiLight V4

## HiLight V5+

De HiLight V4 en V5+ zijn standaard uitgerust met HardHat®-kap, die een maximale bescherming van interne onderdelen garandeert. Deze serie lichtmasten is perfect voor verhuurtoepassingen met meerdere afnamepunten. Zij bieden gebruikers een robuuste en eenvoudig te vervoeren set verlichtingsopties, die aan de eisen van elke locatie voldoen. De uitgebreide veiligheidsvoorzieningen garanderen ook de bescherming van lampen tijdens vervoer.



### EXTRA VEILIGHEIDS- VOORZIENINGEN

Handbediende  
verticale  
mast



### DUURZAAMHEID LAMP / VERWACHTE LEVENSDUUR

Metaal-  
halogeen

**6.000**  
uur



### TRANSPORTEFFICIËNTIE

16 eenh.



### DUURZAAMHEID LAMP / VERWACHTE LEVENSDUUR

LED

**30.000**  
uur



### VERLICHTINGSBEDEKKING M² (gemiddeld 20 lux)

**4.000**

### BRANDSTOFVERBRUIK

**2** l/u

### EXTRA EIGENSCHAPPEN

HardHat®  
Vloeistofdichte  
bodem



### BRANDSTOFVERBRUIK

**0,7** l/u

### VERLICHTINGSBEDEKKING M² (gemiddeld 20 lux)

**5.000**

(\*) Verkrijgbaar in 50 en 60 Hz Tier4 Final. Aanhanger voldoet aan DOT US-regelgeving.  
Neem voor EU-aanhangers contact op met een vertegenwoordiger van Atlas Copco.

[www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)

# *Veeleisende omgeving?*

Misschien is het lastig, maar het hoort nooit donker te zijn! De HiLight V4W is ontworpen om op grote hoogte en in extreme weeromstandigheden superieur te presteren.

*Atlas Copco*



## HiLight V4W

De HiLight V4W biedt optimale prestaties op grote hoogte en in zeer extreme omstandigheden; en dat dankzij zijn motor van 8 kW.

Daarnaast zijn door de grotere brandstoftank en het lage verbruik langere gebruikstijden mogelijk tussen de tankbeurten door. De HardHat®-kap garandeert een maximale bescherming van interne onderdelen.



### GROTERE BRANDSTOFTANK

**160** lts 

### EXTRA VEILIGHEIDSVORZORIENINGEN

Handbediende  
verticale  
mast 

### LOOPTIJD

 **90**  
uur

### WERKT

 **IN EXTREME  
OMGEVINGEN** 

### VERLICHTINGSBEDEKKING M<sup>2</sup> (gemiddeld 20 lux)

 **4.000**

### DUURZAAMHEID LAMP / VERWACHTE LEVENSDUUR

Metaal-  
halogeen  
**6.000**  
uur 

### BRANDSTOFVERBRUIK

 **1,7** l/u

### EXTRA EIGENSCHAPPEN

HardHat®   
Vloeistofdichte  
bodem 

# *Plug. Licht. Werk.*

De HiLight E2 en E3+ zijn  
ideaal voor evenementen,  
algehele grootstedelijke  
bouw, wegwerkzaamheden  
en tijdelijke openbare  
verlichting.

*Atlas Copco*



## HiLight E2

## HiLight E3+

Deze elektrische plug & light-oplossingen bieden flexibele verlichtingsopties voor een breed scala aan toepassingen. Gebruikers kunnen ze eenvoudig aansluiten op elke willekeurige stroombron, inclusief hulpstroom, een generator of rechtstreeks op het net.

LED-  
verlich-  
ting



DUURZAAMHEID LAMP /  
VERWACHTE LEVENSDUUR

Metaal-  
halogeen  
**6.000**  
uur



VERLICHTINGSBEDEKKING M<sup>2</sup>  
(gemiddeld 10 lux)

**2.000**

PLUG &  
LIGHT



TRANSPORTEFFICIËNTIE



EXTRA VEILIGHEIDS-  
VOORZIENINGEN

Handbediende  
verticale  
mast



MILIEUVRIENDELIJK

Geen vloei-  
stoffen en  
geen uitstoot



DUURZAAMHEID LAMP /  
VERWACHTE LEVENSDUUR

LED  
**30.000**  
uur



VERLICHTINGSBEDEKKING M<sup>2</sup>  
(gemiddeld 10 lux)

**3.000**

(\*) Beide verkrijgbaar in 50 Hz.

[www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)

## HiLight V2+

## HiLight V3+

De HiLight V2+ en V3+ hebben een robuust stalen frame met bumpers van PE. Deze bumpers voldoen aan dezelfde normen als de HardHat®-kap.



(\*) CE-modellen:  
neem a.u.b. contact op

VERLICHTINGSBEDEKKING M<sup>2</sup>  
(gemiddeld 10 lux)

V2+  
**2.000**


EENVOUDIG TE  
VERVOEREN



VERLICHTINGSBEDEKKING M<sup>2</sup>  
(gemiddeld 10 lux)

V3+  
**3.000**

PLUG &  
LIGHT



COMPACTE  
VOETAFDruk



DUURZAAMHEID LAMP /  
VERWACHT LEVENSDUUR


LED  
**30.000**  
uur



# HiLight P2+

Een nieuw concept van plug & light. De HiLight P2+ is de perfecte oplossing voor elk evenement – waar ook ter wereld!

Hij is voorzien van een speciale verlichtingsoptiek en wordt afgedekt met een geïntegreerde polyethyleenbehuizing met ingebouwde koeling. Hij brandt niet door en dat garandeert u een langere levensduur. Daarbij garandeert de unieke schijnwerper, die het licht over 360 graden verdeelt, voor uitstekende prestaties, doordat de gebruikers over een groter verlicht oppervlak kunnen beschikken in vergelijking met traditionele masten van het type ballon.



(\*) CE-modellen: neem a.u.b. contact op

## Geen toegang tot het net?

Voorgestelde stroombronnen: iP- en P-generatoren

| P2000 i<br>1,6 kW                    | P3500 i<br>3 kW | P3000<br>2,3 kW | P6500<br>5 kW | P8000<br>6 kW |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                      |                 |                 |               |               |
| Slimme variabele snelheidsregeling   |                 |                 |               |               |
| Automatische spanningsregeling (AVR) |                 |                 |               |               |



| HiLight P2+ | LED 320 W   | 5 | 9 | 7 | 15 | 18 |
|-------------|-------------|---|---|---|----|----|
| HiLight V2+ | LED 320 W   | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| HiLight V3+ | LED 4x120 W | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| HiLight E3+ | LED 4x160 W | 2 | 4 | 3 | 7  | 9  |



- ☒ Past perfect
- ☒ Goede keuze

## Kies het model dat het beste bij uw behoeften past

|                   | Segmenten                                                                                               |                                                                                                         | Brandstof-efficiëntie | Bedrijfsu-ren | Oppervlak-tedekking | Eenvoudig-verplaatsen | Extra veilig-heidsvoor-zieningen | Duurzaam-heid lampen | Onder-houdsin-terval | Transpor-tefficiëntie |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| HiLight H5+       |                        | BOUW                                                                                                    | ●                     | ●             | ●                   | ●                     | ●                                | ●                    | ●                    | ○                     |
| HiLight B5+       |  WEGWERKZAAM-<br>HEDEN |  EVENEMENTEN           | ●                     | ●             | ●                   | ○                     | ●                                | ●                    | ●                    | ○                     |
| HiLight V5+       |  BOUW                  |  GROEVE                | ●                     | ○             | ●                   | ●                     | ○                                | ●                    | ●                    | ○                     |
| HiLight V4        |  BOUW                  |  GROEVE                | ○                     | ○             | ●                   | ●                     | ○                                | ○                    | ●                    | ○                     |
| HiLight V4W       |  BOUW                  |  GROEVE                | ●                     | ●             | ●                   | ●                     | ○                                | ○                    | ●                    | ○                     |
| HiLight H4        |  BOUW                  |  GROEVE                | ○                     | ○             | ○                   | ●                     | ●                                | ○                    | ○                    | ○                     |
| HiLight E3+       |  EVENEMENTEN           |  WEGWERKZAAM-<br>HEDEN | ●                     | ○             | ○                   | ●                     | ○                                | ●                    | ●                    | ●                     |
| HiLight E2        |  EVENEMENTEN           |  WEGWERKZAAM-<br>HEDEN | ●                     | ○             | ○                   | ●                     | ○                                | ○                    | ●                    | ●                     |
| HiLight P2+       |  EVENEMENTEN           |                                                                                                         | ●                     | ○             | ○                   | ●                     | ○                                | ●                    | ●                    | ●                     |
| HiLight V2+   V3+ |  BOUW                  |  WEGWERKZAAM-<br>HEDEN | ●                     | ○             | ○                   | ●                     | ○                                | ●                    | ●                    | ●                     |

● Beste keuze ○ Geschikt

## Wat is er uniek aan onze LED-technologie?



- De LED-lampen van de HiLight-mast zijn in aluminium gegoten en dat zorgt voor een robuuste bescherming, zelfs tijdens vervoer.
- De LED-lampen hebben een hoge CRI-score (Color Rendering Index) van > 85 uit 100.
- De speciaal ontworpen draaibare optiek van de LED HiLight-serie zorgt voor een ongelooflijke lichtspreiding.
- Onze LED HiLight-masten bieden een verlichtingsbedekking van maximaal 5.000 vierkante meter met een gemiddeld niveau van 20 lux.
- LED-lampen hebben een verwachte levensduur van meer dan 30.000 uur.
- Onze LED-technologie stelt ons in staat om binnen de branche de norm te stellen voor wat betreft brandstofefficiëntie.

## LED-besparingen per jaar (per eenheid, in vergelijking met een metaalhalogenen lichtmast)



(\*) Besparingen hangen af van vergelijkingsmodellen.

|                                                       |             | HiLight H5+                                                                              | HiLight B5+              | HiLight V5+                                                                                                                       | HiLight V4                    | HiLight V4W                                                                                                        | HiLight H4                                                                                              | HiLight E3+              | HiLight E2               | HiLight P2+              | HiLight V2+   V3+                                |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                       |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                  |
| Verlichtingsbedekking m²                              |             | 5.000 (gemiddeld 20 lux)                                                                 | 5.000 (gemiddeld 20 lux) | 5.000 (gemiddeld 20 lux)                                                                                                          | 4.000 (gemiddeld 20 lux)      | 4.000 (gemiddeld 20 lux)                                                                                           | 4.000 (gemiddeld 20 lux)                                                                                | 3.000 (gemiddeld 10 lux) | 2.000 (gemiddeld 10 lux) | 2.000 (gemiddeld 10 lux) | 2.000   2.500 (gemiddeld 10 lux)                 |
| Lampen                                                |             | LED                                                                                      | LED                      | LED                                                                                                                               | Metaalhalogeen                | Metaalhalogeen                                                                                                     | Metaalhalogeen                                                                                          | LED                      | Metaalhalogeen           | LED                      | LED                                              |
| Mast                                                  |             | Verticaal Hydraulisch                                                                    | Verticaal Hydraulisch    | Verticaal Handmatig                                                                                                               | Verticaal Handmatig           | Verticaal Handmatig                                                                                                | Verticaal Hydraulisch                                                                                   | Verticaal Handmatig      | Verticaal Handmatig      | Verticaal Handmatig      | Verticaal Handmatig                              |
| Eigenschappen                                         |             | Gegalvaniseerde kap                                                                      | Compacte bak             | HardHat®-kap                                                                                                                      | HardHat®-kap                  | HardHat®-kap                                                                                                       | Gegalvaniseerde kap                                                                                     | Elektrisch               | Elektrisch               | Elektrisch               | Elektrisch                                       |
| Prestatiegegevens                                     |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                  |
| Nominale frequentie                                   | Hz          | 50                                                                                       | 50                       | 50   60                                                                                                                           | 50   60                       | 50   60                                                                                                            | 50                                                                                                      | 50   60                  | 50                       | 50 (*)                   | 50 (*)                                           |
| Nominale spanning                                     | VAC         | 230                                                                                      | 230                      | 230   120                                                                                                                         | 230   120                     | 230   120                                                                                                          | 230                                                                                                     | 230   120                | 230                      | 230                      | 230                                              |
| Nominaal vermogen (PRP)                               | kW          | 2,7                                                                                      | 2,7                      | 2,5   2,7                                                                                                                         | 5,4   6,8                     | 6   8                                                                                                              | 6                                                                                                       | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Bedrijfstemperatuur (min./max.)                       | °C          | -20 / 40                                                                                 | -20 / 40                 | -25 / 50                                                                                                                          | -25 / 49                      | -25 / 50                                                                                                           | -25 / 50                                                                                                | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Geluidsdrukniveau                                     | dB(A)       | 90                                                                                       | 88                       | 86                                                                                                                                | 92   94                       | 87   89                                                                                                            | 90                                                                                                      | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Geluidsvermogen @ 7m (LPA)                            | dB(A)       | 65                                                                                       | 63                       | 63                                                                                                                                | 71   73                       | 71   73                                                                                                            | 65                                                                                                      | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Motor                                                 |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                                           |
| Model                                                 |             | Hatz 1 B 50                                                                              | Hatz 1 B 50              | Kubota Z482                                                                                                                       | Kubota Z482                   | Kubota D1105                                                                                                       | Kubota D1105-EBG2                                                                                       | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Toerental                                             | tpm         | 1500                                                                                     | 1500                     | 1500   1800                                                                                                                       | 3000   3600                   | 1500   1800                                                                                                        | 1500                                                                                                    | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Nominaal netto vermogen (PRP)                         | kW          | 3,5                                                                                      | 3,5                      | 2,7   3                                                                                                                           | 6,9   8,1                     | 8   9,5                                                                                                            | 7,5                                                                                                     | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Koelmiddel                                            |             | Lucht                                                                                    | Lucht                    | Water                                                                                                                             | Water                         | Water                                                                                                              | Water                                                                                                   | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Aantal cilinders                                      |             | 1                                                                                        | 1                        | 2                                                                                                                                 | 2                             | 3                                                                                                                  | 3                                                                                                       | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Dynamo                                                |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                                           |
| Model                                                 |             | Linz E1C13S A/4                                                                          | Linz E1C13S A/4          | Meccalte LT3/75                                                                                                                   | Sincro EK 2 MCT               | DP06/AG164                                                                                                         | Meccalte LT3N-160/4                                                                                     | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Nominale output                                       | kVA         | 5,5                                                                                      | 5,5                      | 3,5   4,5                                                                                                                         | 6   7,5                       | 6   8                                                                                                              | 8                                                                                                       | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Isolatie / Bescherming behuizing                      | klasse / IP | H / 21                                                                                   | H / 21                   | H / 21                                                                                                                            | H / 23                        | H / 23                                                                                                             | H / 21                                                                                                  | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Verbruik                                              |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                                           |
| Volume brandstoftank                                  | liter       | 120                                                                                      | 130                      | 105                                                                                                                               | 105                           | 160                                                                                                                | 110                                                                                                     | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Looptijd voorheen met lampen AAN                      | uur         | 185                                                                                      | 200                      | 150                                                                                                                               | 57   50                       | 90                                                                                                                 | 65                                                                                                      | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Uitgangsvermogen                                      |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                   | N.v.t.                                           |
| Hulpstroom                                            | kW          | 1,2                                                                                      | 1,2                      | 1                                                                                                                                 | 1,4   2                       | 2                                                                                                                  | 2,3                                                                                                     | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Lichten                                               |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                  |
| Schijnwerpers                                         |             | LED                                                                                      | LED                      | LED                                                                                                                               | Metaalhalogeen                | Metaalhalogeen                                                                                                     | Metaalhalogeen                                                                                          | LED                      | Metaalhalogeen           | LED                      | LED                                              |
| Wattage                                               | B           | 4 x 350                                                                                  | 4 x 350                  | 4 x 350                                                                                                                           | 4 x 1000                      | 4 x 1000                                                                                                           | 4 x 1000                                                                                                | 4 x 160                  | 4 x 400                  | 320 W                    | 320 W   4 x 120                                  |
| Mast                                                  |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                  |
| Type                                                  |             | Hydraulisch                                                                              | Hydraulisch              | Handmatig verticaal, 5-sectie                                                                                                     | Handmatig verticaal, 5-sectie | Handmatig verticaal, 5-sectie                                                                                      | Hydraulisch                                                                                             | Handbediend              | Handbediend              | Handbediend              | Handbediend                                      |
| Rotatie                                               | graden      | 340                                                                                      | 340                      | 360                                                                                                                               | 360                           | 360                                                                                                                | 340                                                                                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 9                                                |
| Maximumhoogte                                         | m           | 8                                                                                        | 8                        | 7,5                                                                                                                               | 7,5                           | 7,5                                                                                                                | 9                                                                                                       | 7                        | 7                        | 5,5                      | 5,5                                              |
| Maximale windsnelheid                                 | km/u        | 80                                                                                       | 80                       | 80                                                                                                                                | 80                            | 80                                                                                                                 | 80                                                                                                      | 80                       | 80                       | 50                       | 80                                               |
| Behuizing en aanhanger                                |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                  |
| Type                                                  |             | EU-goedgekeurd voor gebruik op de weg met vaste trekhaak of aanhanger voor op de locatie | -                        | Aanhanger uit één stuk conform DOT US met vierpunts nivelleersysteem. Controleer de verkrijgbaarheid van EU-goedgekeurde modellen |                               | Aanhanger uit één stuk met vierpunts nivelleersysteem. Controleer de verkrijgbaarheid van EU-goedgekeurde modellen | EU-goedgekeurd voor gebruik op de weg met vaste of verstelbare trekhaak of aanhanger voor op de locatie | -                        | -                        | -                        | Aanhanger voor het zware werk met bumpers van PE |
| Basisframe                                            |             | Vloeistofdichte bodem                                                                    |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Behuizing                                             |             | Kap van gegalvaniseerd staal en poedercoating                                            |                          | Gullwing Red Rock-deuren                                                                                                          |                               | Gullwing Hard-Hat®-deuren                                                                                          | Kap van gegalvaniseerd staal en poedercoating                                                           | -                        | -                        | -                        | -                                                |
| Afmetingen en gewicht                                 |             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                  |
| Afmetingen tijdens vervoer Vaste trekhaak (L x B x H) | m           | 2,3 x 1,28 x 2,485                                                                       | 1,16 x 1,16 x 2,5        | 1,67 x 1,10 x 2,50                                                                                                                | 1,67 x 1,10 x 2,50            | 1,8 x 1,35 x 2,97                                                                                                  | 2,70 x 1,30 x 2,31                                                                                      | 1,2 x 0,8 x 2,14         | 1,2 x 0,8 x 2,14         | 0,5 x 0,5 x 2,2          | 1,1 x 0,85 x 2                                   |
| Gewicht                                               | kg          | 1050                                                                                     | 980                      | 702                                                                                                                               | 694                           | 826                                                                                                                | 1195                                                                                                    | 250                      | 241                      | 45                       | 110                                              |

(\*) CE-modellen: neem a.u.b. contact op

# Draagbare energie oplossingenportfolio

## LUCHTCOMPRESSOREN

### KLAAR OM TE GAAN

- 1-5 m³/min
- 7-12 bar



### VEELZIJDIGHEID

- 7-22 m³/min
- 7-20 bar



### PRODUCTIVITEIT-SPARTNER

- 19-64 m³/min
- 10-35 bar



Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar.

## GENERATOREN

### VERPLAATSBAAR

- 1,6-13,9 kVA



### MOBIEL

- 9-1250\* kVA



### INDUSTRIEEL

- 10-1250\* kVA



\*Meerdere configuraties verkrijgbaar om energie te produceren voor toepassingen van willekeurige omvang.

## ONTWATERINGSPOMPEN

### ELEKTRISCH DOMPELBAAR

- 275-16.500 l/min



### CENTRIFUGAAL EN OP DIESEL

- 833-9833 l/min



### KLEIN EN MOBIEL

- 210-2500 l/min



## LICHTMASTEN

### LED



### METAAL- HALOGEEN



### ELEKTRISCH



Portfolio en verkrijgbare opties kunnen per markt variëren.

## Wij zetten ons in voor duurzaam produceren

De divisie Portable Energy van Atlas Copco heeft een toekomstgerichte filosofie. Voor ons draait het creëren van klantwaarde om het anticiperen op uw toekomstige behoeften en meer dan dat, terwijl we nooit compromissen zullen sluiten als het onze milieuprincipes betreft. Vooruitkijken en voorop blijven is de enige manier waarop wij ervoor kunnen zorgen dat we langdurig uw partner zijn.

**Atlas Copco**

[www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)